MAD EasyLoad Compact

Le système ultime de chargement !

MAD a introduit en 2010 un système de chargement révolutionnaire pour véhicules utilitaires. Le MAD EasyLoad ! Pour un chargement et un déchargement de marchandises sécurisés, rapides et bien pensés.

MAD EasyLoad Compact
Aujourd'hui MAD a développé un nouveau système de chargement adapté aux véhicules utilitaires de plus petit volume. Le MAD EasyLoad Compact ! Une version compacte du bien connu système de chargement EasyLoad
Une des propriétés uniques de ce système est que la marchandise peut être chargée et/ou déchargée, non seulement par l'arrière, mais également par la porte latérale coulissante.

Capacité de levage : 200 kg !

mad-easyload.com

MAD EasyLoad Compact

Système de chargement MAD EasyLoad Compact pour utilitaires légers

Un maniement simple
Le MAD EasyLoad Compact se manie aisément et simplement ; il constitue LA solution pour quasiment toutes les fourgonnettes, tant pour le chargement que pour le déchargement de marchandises lourdes. La potence escamotable pivote et peut lever une charge allant jusqu'à 200 kg.

Le MAD EasyLoad Compact se manie d'une seule main et est monté sur un châssis autoportant, ce qui permet de répartir les forces via le plancher et non via le toit. En cas de transfert sur un autre modèle de fourgonnette, le MAD EasyLoad Compact peut être facilement démonté puis remonté.

Efficace et bien pensé

Le MAD EasyLoad soulage les conducteurs et évite les maux de dos. Il accroît la polyvalence et la productivité de votre parc automobile. Une seule personne peut charger et décharger toute une cargaison à l'aide de ce système de chargement, et ce de manière autonome. Le personnel et l'espace sont ainsi utilisés de façon efficace et optimale.

Un montage sur mesure est possible.

Il existe toute une gamme de moyens de levage adaptés à un grand nombre de charges : crochets pour palettes, pinces pour fûts, sangles de levage et élingues rondes. Vous trouverez plus d'informations concernant le EasyLoad Compact sur le site www.easyload.nl. Si vous souhaitez obtenir un conseil sur le montage ou si vous avez des questions à soumettre, veuillez prendre contact avec MAD : +31 (0) 318 58 61 00.

Caractéristiques techniques:

Capacité maximum de levage :	200 kg
Longueur en position escamotée :	130 cm
Hauteur maximum de levage :	250 cm (moins la hauteur de l'espace intérieur)
Poids propre :	85 kg (treuil et châssis de montage inclus)
Spécifications du treuil :	12V 100A
Commande du treuil :	électrique, via un bouton placé dans le boîtier portatif
Mécanisme d'extension :	manuel
Mécanisme de déplacement gauche/droite :	manuel
Vitesse de levage :	10 cm par seconde
Diamètre du câble de levage :	ø 4 mm
Temps moyen de montage :	4 heures
Certifications :	CE, NEN-EN-14492-2

MAD propose en outre une gamme étendue de systèmes d'assistance et de suspension pneumatique pour toutes les voitures voyageurs et véhicules utilitaires. Informez-vous auprès de votre garagiste ou distributeur.

MAD Holding BV
P.O. Box 760
3900 AT Veenendaal
The Netherlands
Tel. (+31) 318 58 61 00
Fax (+31) 318 54 12 13
E-mail: info@mad-tooling.com
Web: www.mad-tooling.com