



MAD EasyLoad Compact

NOOIT MEER ZWAAR TILLEN!

In 2010 introduceerde MAD een revolutionair beladingssysteem voor bestelwagens. De MAD EasyLoad! Veilig, snel en verantwoord in- en uitladen van vracht.

MAD EasyLoad Compact

MAD heeft nu, speciaal voor de kleinere bestelwagen een nieuw beladingssysteem ontwikkeld. De MAD EasyLoad Compact! Een compacte versie van het bekende EasyLoad beladingssysteem.

Één van de unieke eigenschappen van dit systeem is dat lading niet alleen via de achterkant, maar ook via de schuifdeur aan de zijkant kan worden geladen en/of gelost.

Hefcapaciteit: 200kg!



easyload.nl



MAD EasyLoad Compact

Het MAD EasyLoad Compact beladingssysteem voor lichte bedrijfsauto's

Eenvoudig bedienbaar

De handige en eenvoudig bedienbare MAD EasyLoad Compact is voor vrijwel iedere bestelwagen dé oplossing voor het in- en uitladen van zwaardere vracht. De inschuifbare giek is draaibaar en kan een last tot 200 kg tillen.

De MAD EasyLoad Compact is met één hand te bedienen en wordt gemonteerd in een zelfdragend frame, waardoor de krachten opgenomen worden door de vloer, niet door het dak. Bij overstap op een ander model bestelauto, kan de MAD EasyLoad Compact eenvoudig uit- en ingebouwd worden.

Verantwoord en effectief

De MAD EasyLoad Compact ontlast berijders en voorkomt rugklachten. Door de MAD EasyLoad Compact neemt de flexibiliteit en productiviteit van uw wagenpark toe. Eén persoon kan met dit laadsysteem zelfstandig alle vracht in- en uit laden. Hiermee wordt personeel en ruimte effectief en optimaal benut.

Maatwerk is mogelijk

Voor een groot aantal ladingen is er een assortiment aan bijpassende hijsmiddelen beschikbaar, zoals pallethaken, vatenklemmen, hijsbanden en rondstroppen. Meer informatie over de EasyLoad Compact is te vinden op www.easyload.nl. Wie advies wil bij het inbouwen of vragen heeft, kan contact opnemen met MAD: 0318 – 58 61 00.

Technische gegevens:

Maximale hefcapaciteit:	200 kg
Ingeschoven lengte:	130 cm
Maximale hefhoogte:	250 cm (minus de hoogte van de binnenruimte)
Eigen gewicht:	85 kg (inclusief lier en inbouwframe)
Specificatie lier:	12V 100A
Bediening lier:	elektrisch door drukknop in handheld unit
Schuifstelsel:	manueel
Schuifstelsel links rechts:	manueel
Hefsnelleid:	10 cm per seconde
Dikte hijskabel:	ø 4 mm
Gemiddelde montagetijd:	4 uur

Keuringen: CE, NEN-EN-14492-2

MAD heeft tevens voor al personen- en bedrijfswagens een uitgebreid programma hulpveer- en luchtveersystemen beschikbaar. Informeer bij uw werkplaats of dealer.



MAD Holding BV

P.O. Box 760
3900 AT Veenendaal
The Netherlands
Tel. (+31) 318 58 61 00
Fax (+31) 318 54 12 13
E-mail: info@mad-tooling.com
Web: www.mad-tooling.com